



Teil Nr. Part No.	Bezeichnung Description	Material					
		HG74444TG	HG76666TG	HG74444M	HG76635M	HG74444HM	HG76635HM
max. Betriebstemperatur ** max. working temperature **		+ 220 °C		+ 220 °C		+ 450 °C	
1	Gehäuse Body	GS-C25	1.4408	GS-C25	1.4408	GS-C25	1.4408
2	Klappenscheibe Disc	GS-C25 vernickelt/ nickel-plated	1.4408	GS-C25 vernickelt/ nickel-plated	1.4408 nitriert/nitrated	GS-C25 vernickelt/ nickel-plated	1.4408 nitriert/nitrated
3	Welle Stem	1.4021	1.4571	1.4021	1.4571	1.4021	1.4571
4*	Sitzring Seat	PTFE/Glas PTFE/glass	PTFE/Glas PTFE/glass	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated	1.4571 nitriert/nitrated
5	Lagerbuchse Bearing	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 PTFE	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated
6*	Packung Gland packing	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	Graphit graphite	Graphit graphite
7	Klemmring Insert ring	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	1.4571

* = Verschleißteile / Wearing parts

** = In Abhängigkeit vom Druck / depending on working pressure

Wahlweise andere Werkstoffe lieferbar / Other materials available

Änderungen vorbehalten
subject to changes